

ASCENSORES ACUÁTICOS  
ELEVADORES AQUÁTICOS



**ASCENSOR ACUÁTICO M.400 C.E.H. 120 / 150 KG**

ASCENSORES ACUÁTICOS BATERÍA

**ELEVADOR AQUÁTICO M.400 C.E.H. 120 / 150 KG**

ELEVADORES AQUÁTICOS BATERIA



**ESP** Plataforma base con contrapesos y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias.

Prisma vertical. Brazo pivotante.

Mecanismo eléctrico:

- Actuador eléctrico 24 V.
- Caja de control.
- Botonera de mano.
- Batería.
- Cargador de batería.

Accionado desde botonera de mano.

Asiento desmontable. Apoyabrazos abatible. Reposapiés regulable.

Fabricado en aceros inoxidables lacado. Protección IP 65.

Recorrido el asiento en vertical: 1,10 mts.

Capacidad elevación hasta: 120 y 150 kgs.

**POR** Plataforma base com contrapesos e 4 rodas, 2 delas giratorias.

Prisma vertical. Braço pivotante.

Mecanismo eléctrico:

- Actuador eléctrico 24 V.
- Caixa de controle.
- Botão manual.
- Bateria.
- Carregador de bateria.

Accionado desde o botão manual.

Assento desmontável. Apoia braços abatível. repousa pés regulável

Fabricado em aços inoxidáveis lacado. Proteção IP 65

Em curso assento vertical: 1,10 mts.

Capacidade de elevação até: 120 a 150 kgs.

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA UDS CAIXA	Kg	PRECIO UD PREÇO UD
BATERÍA M.400 - hasta 120 kg	1580400120	-	1	170	6.837,61
BATERÍA M.400 - hasta 150 kg	1580400150	-	1	170	7.959,40

NUEVO  
NOVO

**ASCENSOR ACUÁTICO M.600 C.E.H. 120 / 150 KG**

ASCENSORES ACUÁTICOS BATERÍA

**ELEVADOR AQUÁTICO M.600 C.E.H. 120 / 150 KG**

ELEVADORES AQUÁTICOS BATERIA



**ESP** Plataforma base para anclar.  
Prisma vertical. Brazo pivotante  
Mecanismo eléctrico

- Actuador eléctrico 24 V.
- Caja de control.
- Botonera de mano.
- Batería.
- Cargador de batería.

Accionado desde botonera de mano.  
Asiento desmontable. Apoyabrazos abatible.  
Reposapiés regulable.  
Ruedas auxiliares para el transporte.  
Fabricado en aceros inoxidables lacado. Protección I P 65.  
Recorrido el asiento en vertical: 1,10 mts.  
Capacidad elevación hasta: 120 y 150 kgs.

**POR** Plataforma base para ancorar.  
Prisma vertical. Braço pivotante.  
Mecanismo eléctrico:

- Actuador eléctrico 24 V.
- Caixa de controle.
- Botão manual.
- Bateria.
- Carregador de bateria.

Acionado desde o botão manual.  
Assento desmontável. Apoia braços abatível.  
Repousa pés regulável.  
Fabricado em aços inoxidáveis lacado. Proteção I P 65.  
Em curso assento vertical: 1,10 mts.  
Capacidade de elevação até: 120 a 150 kgs.

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA UDS CAIXA	Kg	PRECIO UD PREÇO UD
BATERÍA M.600 - hasta 120 kg	1580600120	-	1	75	8.707,26
BATERÍA M.600 - hasta 150 kg	1580600150	-	1	75	9.807,69



NUEVO  
NOVO

**ASCENSOR ACUÁTICO HIDRA M.B-2 C.E.H. 120 / 150 KG**

ASCENSORES ACUÁTICOS HIDRÁULICO

**ELEVADOR AQUÁTICO HIDRA M.B-2 C.E.H. 120 / 150 KG**

ELEVADORES AQUÁTICOS HIDRÁULICO



**ESP** Homologados para elevar 150 y 120 kgs.  
Se adapta a cualquier piscina porque todas las cogidas son graduables.  
El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario.  
El asiento en PVC tiene un recorrido de 1,06 mts, graduable en altura.  
Fabricado en acero INOX. AISI 316.  
Braço protector y ducha (opcionales).

**POR** Capacidade de levantamento 120 -150 kgs.  
Cabe em qualquer piscina, porque todos os capturados são telescópicas e pode removível.  
Comando duplo pode ser operado direito.  
O banco em PVC tem uma viagem de 1,06 mts, sendo capaz de viver de forma gradual.  
Fabricado com perfis estruturais de aço inoxidável AISI 316.  
Braço protetor e ducha (opcional).

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA UDS CAJA	KG	C.E.H.	PRESIÓN NECESARIA PRESSÃO MINIMA	ÁNGULO GIRO Å. DE ROTAÇÃO	RADIO GIRO	TIEMPO BAJADA	TIEMPO SUBIDA	PRECIO UD PREÇO UD
HIDRA. B-2 - hasta 120 kg	1570B2120	-	1	50	120 kg	3,5 bar	170°	700 m/m	20-42"	20-25"	5.854,70
HIDRA. B-2 - hasta 150 kg	1570B2150	-	1	50	150 kg	5,5 bar	170°	700 m/m	20-42"	20-25"	6.175,21

NUEVO  
NOVO

**ASCENSOR ACUÁTICO HIDRA M.PK C.E.H. 120 / 150 KG**  
ASCENSORES ACUÁTICOS HIDRÁULICO

**ELEVADOR AQUÁTICO HIDRA M.PK C.E.H. 120 / 150 KG**  
ELEVADORES AQUÁTICOS HIDRÁULICO



**ESP** Homologados para elevar 150 y120 kgs.  
El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario.  
El asiento en PVC tiene un recorrido de 1,06 mts, es desmontable.  
Fabricado en acero INOX. AISI 316.

**POR** Capacidade de levantamento 120 -150 kgs.  
Comando duplo pode ser operado direito.  
O banco tem uma viagem de 1,06 mts, desmontáveis.  
Fabricado com perfis estruturais de aço inoxidável AISI 316.

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA UDS CAIXA	KG	C.E.H.	PRESIÓN NECESARIA PRESSÃO MÍNIMA	ÂNGULO GIRO Â. DE ROTAÇÃO	RADIO GIRO	TIEMPO BAJADA	TIEMPO SUBIDA	PRECIO UD PREÇO UD
HIDRA. PK 120 kg	1570PK120	-	1	37	120 kg	3,5 bar	170°	700 m/m	22-50"	24-27"	5.715,81
HIDRA. PK 150 kg	1570PK150	-	1	37	150 kg	5,5 bar	170°	700 m/m	22-50"	24-27"	5.938,03



### ASCENSOR ACUÁTICO

DISEÑO ADAPTADO

### ELEVADOR AQUÁTICO

PROJETO ADAPTOU



### ASCENSOR TURIA

**ESP** Ideal para piscinas construcción tipo "alberca".  
Giro manual.

**POR** Ideal para o tipo de piscinas construção "alverca".  
Rotação manual.

### ASCENSOR TIRAJANA

Ideal para spas con muro exterior y superior.  
Instalación a 0,70 mts o sin consistencia,  
para que el elevador quede anclado al muro.  
Giro manual.

Ideal para spas, com a parede exterior e superior.  
Instalação 0,70 mts ou sem consistência, de modo que está ancorada à parede.  
Rotação manual.

### ASCENSOR TORVISCA

Ideal para spas con muro exterior superior a 0,80 mts.  
Giro manual.

Ideal para spas, com a parede exterior a 0,80 mts.  
Rotação manual.

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA UDS CAIXA	Kg	PRECIO UD PREÇO UD
TURIA	157245		1		6.613,25
TIRAJANA	157445		1		6.925,21
TORVISCA	157645		1		7.435,90

NUEVO  
NOVO

**ASCENSOR ACUATICO MANUAL UNIKART 300 c.e.h. 136 kg**  
ASCENSORES ACUÁTICOS HIDRÁULICO

**ELEVADOR AQUÁTICO MANUAL UNIKART 300 c.e.h. 136 kg**  
ELEVADORES AQUÁTICOS HIDRÁULICO



**ESP** Ascensor móvil, funcionamiento manual.  
Plataforma sin necesidad de batería o motor, ni anclaje.  
Sistema pantográfico.  
2 Ruedas traseras pivotantes 360°.  
2 Ruedas delanteras rígidas.  
Freso sobre las 2 ruedas traseras.  
Asiende en ABS con brazos móviles.  
Recorrido del asiento: 80 cm.  
Capacidad elevación hasta: 136 kg.  
Fabricado en acero inoxidable + Pintura EPOXY.

**POR** Elevador móvil, funcionamiento manual.  
Plataforma sem bateria ou motor, ou âncora.  
Sistema pantográfico.  
2 rodas traseiras de 360° de articulação.  
2 rodas dianteiras rígidas.  
Freso sobre as 2 rodas traseiras.  
Agarrando ABS com braços móveis.  
Assento: 80 cm.  
Elevada a capacidade para 136 kg.  
Feita de aço inoxidável + pintura EPOXY.

TIPO	CÓDIGO	EAN	UDS CAJA	Kg	PRECIO UD PREÇO UD
MANUAL UNIKART 300 - hasta 136 kg	1590300136	-	1	240	5.928,57